



● INDUSTRIE POLYESTER (PET) OMSNOERINGSBAND

PRODUCTINFORMATIE

Polyesterband kenmerkt zich door hoge treksterktes en is uitermate geschikt voor het bundelen en omsnoeren van halfzware en zware producten, palletladingen tot een gewicht van ca. 1.400 kg. Van der Windt levert een programma PET omsnoeringsband voor machinaal gebruik, in verschillende breedtes, sterktes en rollengtes.

Door de combinatie van hoge treksterktes en groot gebruiksgemak is polyester geschikt voor elke vorm van omsnoering en vormt een perfecte vervanger van staalband. In vergelijking met staalband heeft polyester een hogere elasticiteit, een groter schokabsorberend vermogen, geeft geen roestafzetting op ladingen, blijft op spanning tijdens het transport, is na te spannen, is vele malen lichter dan staalband, is ongevoelig voor temperatuurverschillen en vocht en geeft geen kans op verwondingen tijdens het omsnoeren of bij het verwijderen van het band. Snel en effectief omsnoeren; Van der Windt biedt u oplossingen voor uw transportvraagstukken!



LEVERINGSINFORMATIE

In onderstaand schema geven wij u een overzicht van de vele mogelijkheden en toepassingen met PET omsnoeringsband.

Tevens bieden wij u een grote keuze aan hulpmaterialen als afrollers, spanners, zegels en gespen.

PYTHON

BREEDTE X DIKTE (MM)	ROLLENGTE (M)	TREKSTERKTE (KG-F)
9,5 x 0,6	3000	230
12,7 x 0,5	2750	245
12,7 x 0,6	2500	305
12,7 x 0,7	2000	370
16 x 0,6	2000	385
16 x 0,7	1750	455
16 x 0,8	1350	515
16 x 0,9	1200	530
16 x 1,1	1100	685
19 x 0,7	1250	490
19 x 0,9	1000	655
19 x 1,1	900	810

www.vanderwindtpackaging.be

Lilsedijk 24, B-2340 Beerse, België, Tel. +32(0)14 600420, Fax +32(0)14 620125, info@vanderwindtpackaging.be